

SOUND 5 UP



CADEL

Certificate model name : SOUND3 5 UP



PELLET AIR - Stufe a pellet




Potenza nominale	kW	5,5
Potenza ridotta	kW	2,5
Potenza al focolare (max)	kW	6,1
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Rendimento nominale	%	90
Rendimento ridotto	%	91
Volume riscaldabile (min-max)	m ³	55 - 132
CO al 13% O ₂ , nominale	%	0,011
CO al 13% O ₂ , ridotto	%	0,0190
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	238 - 140
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	4,0 - 1,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	140 - 129
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	20 - 15
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	11
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,6 - 1,3
Autonomia (min-max)	h	8,5 - 18
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	345
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	49
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	10
Diametro scarico fumi	mm	80
Diametro ingresso aria comburente	mm	130
Massa fumi (min-max)	g/sec	2,6 - 3,9
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	149
Peso netto	kg	76
Peso lordo	kg	86
Scarico fumi	vedi	A
Entrata aria comburente	vedi	B
Uscita canalizzazione	vedi	-
Canalizzabile sino a	m	-



Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2016
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAZIONI

7021058	 Metallo bianco	EAN 8053859013747
7021059	 Metallo titanium	EAN 8053859013754
7021061	 Metallo antracite	EAN 8053859013778

PLUS



Stufa stagna



Wi-Fi integrato



Scarico fumi superiore



Bluetooth



Shield



Braciare in ghisa



Collegamento termostato esterno



Programmazione giornaliera settimanale



Kit concentrico




Magic glass



Comfort mode


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	114,3	60


VOLUME (m ³)	0,55
--------------------------	------

IMBALLO FINITURE



	L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCCAGGIO



TRASPORTO

